

**MODUL X LIFT**  
by milper

**Scheda tecnica**  
**Sollevatore Ribaltatore *Minuteria***



<b>Inclinazione</b>	180°
<b>Range di inclinazione</b>	0 - 180°
<b>Tempo di inclinazione</b>	25 sec
<b>Corsa di sollevamento</b>	450 mm
<b>Range di sollevamento</b>	550 - 1000 mm
<b>Frequenza di sollevamento a pieno carico su 2 turni</b>	10 cicli/ora
<b>Tempo di sollevamento</b>	7,5 sec
<b>Portata</b>	500 kg
<b>Sistema di sollevamento</b>	Cilindri idraulici a doppio effetto
<b>Potenza</b>	n.2 motori 1,5 kW
<b>Tensione di esercizio</b>	Trifase 380-400V 50Hz
<b>Dotazione</b>	Console di comando
<b>Tensione di controllo</b>	24 V
<b>Caratteristiche</b>	Elettroidraulico
<b>Caratteristiche</b>	Fisso
<b>Tipo di prodotto</b>	Sollevatore e ribaltatore
<b>Versione piattaforma</b>	Supporto per ceste
<b>Peso</b>	1900 kg
<b>Larghezza piattaforma</b>	Cesta per cassa dim.max: 970x560 h=380mm
<b>Lunghezza piattaforma</b>	
<b>Superficie</b>	Verniciatura a polvere
<b>Superficie piattaforma</b>	Verniciatura a polvere
<b>Colore piattaforma</b>	RAL 5012
<b>Colore cornice</b>	RAL 5019
<b>Colore pantografo</b>	RAL 5012
<b>Fornitura</b>	Montato